



TYPICKÁ SKLADBA

F014 Sea Salt

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	4,5 x 600 x 900
Balení (m ²)	2,16
Počet lamel v balení	4
Hmotnost balení (kg)	17,6
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	50
Paleta (m ²)	108
Hmotnost palety (kg)	880
Dostupnost	S

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy vinylové
Vzor	Plošný
Povrchová úprava	Stone structure
Zkosená hrana	4 stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,55
Typ nášlapné vrstvy	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkl. vrstva	Floorify® Rigid Core
Nosič	Floorify® Rigid Core
Spoj	Zámek lic. Unilin

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	33
Odolnost proti otěru	AC4
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	20
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka bytová/komerční zátěž	25 let/5 let



Opravdu velké
dlaždice
600 x 900 mm



Extrémně pevné
a elastické jádro
Floorify® Rigid
Core s minerály
Nejpevnější
vinylový
zámek na trhu –
900 kg/m



Dekory betonu,
pískovce
a Terazza,
nejvyšší
ekologické
standardy A+



Celé podlaží
20 x 20 = 400 m²
bez přechodo-
vých profilů



Stabilní
na přímém slunci
i elektrické topné
fólii i při 60 °C

