



## TYPICKÁ SKLADBA

F301 Uni

### FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST



Formát (mm)	4,5 x 125 x 750
Balení (m <sup>2</sup> )	2,25
Počet lamel v balení	24 (50% pravých a 50% levých)
Hmotnost balení (kg)	20
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	54
Paleta (m <sup>2</sup> )	121,5
Hmotnost palety (kg)	1102
Dostupnost	CS

### KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy vinylové
Vzor	Plošný
Povrchová úprava	Registered embossed structure
Zkosená hrana	4 stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,55
Typ nášlapné vrstvy	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkl. vrstva	Floorify® Rigid Core
Nosič	Floorify® Rigid Core
Spoj	Zámek lic. Unilin

### TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	33
Odolnost proti otěru	AC4
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	20
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka bytová/komerční zátěž	25 let/5 let



Autentická rybina z pravých a levých kusů

Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů

Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C