



TYPICKÁ SKLADBA

F026 Gingerbread

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	4,5 x 225 x 1524
Balení (m ²)	2,74
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	22
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	40
Paleta (m ²)	109,6
Hmotnost palety (kg)	880
Dostupnost	S

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy vinylové
Vzor	Plošný
Povrchová úprava	Registered embossed structure
Zkosená hrana	4 stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,55
Typ nášlapné vrstvy	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkl. vrstva	Floorify® Rigid Core
Nosič	Floorify® Rigid Core
Spoj	Zámek lic. Unilin

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	33
Odolnost proti otěru	AC4
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	20
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka bytová/komerční zátěž	25 let/5 let



Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm




Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+



Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C