



TYPICKÁ SKLADBA

F053 Stonehenge

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	4 x 178 x 1219
Balení (m ²)	2,6
Počet lamel v balení	12
Hmotnost balení (kg)	20
Obsah balení	Plné délky lamel
Počet balení na paletě	45
Paleta (m ²)	117
Hmotnost palety (kg)	927
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy vinylové
Vzor	Plošný
Povrchová úprava	Registered embossed structure
Zkosená hrana	4 stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm)	0,4
Typ nášlapné vrstvy	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkl. vrstva	Floorify® Rigid Core
Nosič	Floorify® Rigid Core
Spoj	Zámek lic. Unilin

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Zátěžová třída	32
Odolnost proti otěru	AC3
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m ² K/W	0,015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	20
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	20 let



Klasický formát do velkých i menších prostor





Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
Velmi pevný zámek



Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+



Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C