

CE Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Vydáno v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD)
Nr. 19005

Tímto se potvrzuje, že v souladu se směrnicí rady 89/106/EEC ze dne 21. prosince 1988 o stavebních výrobcích, v platném znění.

Decospan N.V., Lageweg 33, B-8930 Menen, Belgium
Vybeno v témže místě.

Prohlašuje, že tento výrobek, podrobně popsáný v textu níže, vyhovuje typu tak, jak to vyžadují výše uvedené Směrnice tak, jak je doloženo aplikací shody uvedenou níže v textu v souladu se systémem osvědčení 3 Přílohy ZA.2 normy EN14342: 2013
Použity harmonizované normy, EN14342: 2013 Dřevěné podlahy

Charakteristika	Norma	Technické údaje
Reakce na oheň	V závislosti na průměrné hustotě EN323/EN672	<u>Cfl-s1</u> 900 kg/m ³
	V závislosti na minimální celkové tloušťce	7,2 mm
Emise formaldehydu	EN717 – 1	E1
Obsah PCP	CEN/TR 14823	< 5ppm
Skliznost	EN 1339 Příloha J	Třída ≥15 (USRV)
Tepelná vodivost	EN 12667	0,14 W/mK
Trvanlivost (biologická)	EN 335	Třída 1

Zplnomocněný orgán: WOOD, Hof ter Vleest Dreef 3, B-1070 Brussels, Belgium
Produkt výrobce: Decospan N.V.
se specifikacemi:

- 1203 x 190 x 7,2 mm
- HDF střed po obou stranách potažený dýhou
- Vrchní vstva s ±70g/m² UV-lakem
- Předlakovaná dřevěná dýhovaná podlaha
- Instalace jako plovoucí podlaha pro interiérové využití

Aplikace norem: EN 14242, EN14354 (Dýhové podlahové krytiny)

Pieterjan Desmet
C.E.O.
Date: 08/11/2019