

Technický list

EGGER Design Flooring GreenTec

Quality management ISO 9001:2015
Code TDED001
Revision 03

nosná doska	GreenTec Board
Profil	CLIC it!
Garancia pre domáce priestory	25 rokov
Garancia pre komerčné priestory	5 rokov

Deklarovaný výkon podľa EN 14041	
Antistatické vlastnosti podľa EN 1815	PRO: áno, < 2 kV HOME: Nie je
Tepelná vodivosť podľa EN 12667	0,14 W / (m*K)
Klasifikácia horľavosti podľa EN 13501-1	Cfl-s1
Hodnotenie prítomnosti formaldehydu podľa EN 717-1	E1
Kĺzavý odpor podľa EN 13893	DS / R10

ďalšie vlastnosti	
Redukcia kročajového hluku podľa EN ISO 10140-3	≤ 18 dB
Redukcia priestorového hluku podľa IHD W 431	≤ 34 % ⁽¹⁾

* referenčná konštrukcia: 7 mm laminátová podlaha položená na PE-podložke a 0,2 mm PE-Film. Stanovené zlepšenie zvukovoizolačných vlastností vyjadrené percentuálnym znížením hluku v porovnaní s referenčnou konštrukciou.

Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN 16511	
Trieda použita	33
Odolnosť proti oderu podľa EN 13329, príloha E	≥ 2.000 cyklov
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha F	≥ 1.600 mm
Odolnosť proti vzniku škvŕn EN438 - 2	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 5% (±1%)
Statické vtlačenie konštantným tlakom podľa ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN 424 (nohou Typ 0)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN 425	25.000 cyklov
Odolnosť proti poškrabaniu podľa EN 16094	≤ MSR-A2
Pevnosť profilu pozdĺžne / priečne podľa ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 3,5 kN/m
Rozmerové tolerancie dosky podľa ISO 24337	Dĺžka ± 0,5 mm Šírka ± 0,1 mm Hrúbka ± 0,5 mm

Formát & Balenie		
Rozmer mm (dĺžka x šírka)	Classic 1.292 x 193	Large 1.292 x 246
Celková hrúbka	7,5 mm	7,5 mm
Drážka WOODVISION®	Obvodové	Obvodové
Integrovaná podložka	áno, z prírodného korku	áno, z prírodného korku
Množstvo v balíku	ks.	8
	m ²	1,99
	kg (+/- 5%)	13,64
Množstvo na palete	Balenie na palete	56
	m ²	111,71
	kg (+/- 5%)	792
		42
		106,79
		756

Ďalšie informácie nájdete na zadnej strane



Všeobecné informácie

Súčasťou každej obchodnej operácie musí byť aj dôsledná kontrola prichádzajúcich materiálov. Pri manipulácii s podlahami a pri ich skladovaní sa musí dbať na opatnosť. Balíky podlahových panelov sa musia skladovať na rovnom a suchom podklade a v krytom objekte, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. Odporúčame aklimatizáciu koncových výrobkov najmenej 48 hodín pred pokládkou v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej klíme priestoru (teplota nad 18 °C, relatívna vlhkosť 40 - 70 %). Pri aklimatizácii musia byť výrobky zabalené a položené naležato minimálne 50 cm od všetkých stien. Pred pokládkou aj počas nej je potrebné vykonávať kontrolu podlahových prvkov, či nie sú chybné. Poškodené panely alebo panely nevyhovujúce norme by sa nemali klást, ale mali by sa vrátiť dodávateľovi na výmenu. Ďalšie informácie si pozrite na www.egger.com

Ochrana životného prostredia a zdravia

Výrobok je označený eko štítkami typu I, II a III:

- environmentálne vyhlásenie dodávateľa (environmentálne a zdravotné údaje)
- Blauer Engel, Greenguard, M1
- bližšie informácie o obehovej ekonomike a trvalej udržateľnosti sú k dispozícii na www.egger.com/ecofacts.

Podlahy EGGER Design pozostávajú z 67 % z obnoviteľných surovín.

Výber zodpovedajúcej farby a textúry povrchu

Keďže vzhľadom na prirodzené rozdiely v materiáloch dochádza k miernym farbeným odlišnostiam, odporúčame, aby sa komponenty montované vedľa seba vyberali z rovnakej výrobnéj šarže, čím sa zaručí jednotná resp. zhodná farebnosť.

Vhodnosť pre podlahové vykurovanie

Podlahy EGGER sú vhodné pre teplovodné aj elektrické podlahové vykurovanie. Povrchová teplota vyhrievanej podlahovej konštrukcie nesmie presiahnuť 28 °C, pričom je potrebné vyhnúť sa príliš rýchlemu ohrievaniu. Pokládka na povrchovo vyhrievané systémy s funkciou nočnej akumulácie nie je povolená. Laminátové podlahy EGGER sa môžu pokladať len na ploché elektrické vykurovacie systémy / fóliové vykurovacie rohože, ktoré majú snímače a regulátory teploty.

Príslušenstvo

Pri pokládke podlahy odporúčame používať príslušenstvo značky EGGER pre príslušné skupiny výrobkov: Podložky EGGER Silenzio, zodpovedajúce soklové lišty z materiálu MDF, ako aj ďalšie príslušenstvo, ktoré je dokonale farebne zladené s ponúkaným sortimentom podláh. Ďalšie informácie nájdete na www.egger.com.

Poznámka k platnosti

Tieto technické údaje sú dôsledne vypracované podľa našich najlepších znalostí. Určené sú len na informačné účely a nepredstavujú žiadnu záruku z hľadiska vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre špecifické aplikácie. Neručíme za žiadne chyby, chyby v normách ani chyby tlače. Okrem toho v dôsledku ďalšieho vývoja podláh EGGER a zmien technických a právnych noriem môže dôjsť aj k technickým zmenám. Tieto technické údaje nepredstavujú návod na používanie a nie sú právne záväzné.